

力博图书馆管理系统系列接口说明

一、 图书信息

1、 WCDataSelectPageBookInfo ()

输入参数解析:

<SeekOrder>检索词: 正题名、全部题名、丛书名、主要责任者、责任者、ISBN、出版者、主题词</SeekOrder>

<SeekItem>读者输入的检索内容</SeekItem>

<BookType>检索的是图书还是期刊: 图书或期刊</BookType>

<TopNum>检索最大条数</TopNum>

<PageNum>每页显示的数量</PageNum>

<CurrentPage>当前页码</CurrentPage>

输出解析:

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输入的参数不能为空!]]></InPutDataErr></Error></Body>

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[没有检索词!]]></InPutDataErr></Error></Body>

<Body>

<OutPutData>

<SelectPageBookInfo>

<BookNum><![CDATA[输出的条数]]></BookNum>

<OneBookInfo>

<F011a><![CDATA[ISSN]]></F011a>

<F011d><![CDATA[期刊价格]]></F011d>

<F010a><![CDATA[ISBN]]></F010a>

<F010d><![CDATA[著录价格]]></F010d>

<F200a><![CDATA[正题名]]></F200a>

<F200c><![CDATA[副题名]]></F200c>

<F200e><![CDATA[其他题名]]></F200e>

<F200f><![CDATA[作者]]></F200f>

<F210c><![CDATA[出版社]]></F210c>

<F210d><![CDATA[出版日期]]></F210d>

<F215a><![CDATA[卷页]]></F215a>

<F215e><![CDATA[附件]]></F215e>

<F225a><![CDATA[丛书名]]></F225a>

```
<F690a><![CDATA[分类号]]></F690a>
<CallNo><![CDATA[索书号]]></CallNo>
<BID><![CDATA[记录号]]></BID>
<BookType><![CDATA[期刊或图书]]></BookType>
</OneBookInfo>
</SelectPageBookInfo>
</OutPutData>
</Body>
```

2、WCDATAEachBookInfo () 每种书的单册信息

输入参数:

```
<BookType>是图书还是期刊: 图书或期刊</BookType>
<BID>记录号</BID>
```

输出解析:

```
<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输入的参数不能为空! ]]></InPutDataErr></Error></Body>
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接! ]]></DBError></Error></Body>
```

```
<Body>
<OutPutData>
<EachBookInfo>
<BookNum><![CDATA[记录数量]]></BookNum>
<OneBook>
<EID><![CDATA[单册记录号]]></EID>
<Barcode><![CDATA[条码号]]></Barcode>
<HoldStat><![CDATA[状态代码]]></HoldStat>
<HoldStatName><![CDATA[状态名称]]></HoldStatName>
<HoldPlace><![CDATA[文献地点代码]]></HoldPlace>
<HoldPlaceName><![CDATA[文献地点名称]]></HoldPlaceName>
<CurrentPlace><![CDATA[当前地点代码]]></CurrentPlace>
<CurrentPlaceName><![CDATA[当前地点名称]]></CurrentPlaceName>
<CirculType><![CDATA[借阅类型代码]]></CirculType>
<CirculTypeName><![CDATA[借阅类型名称]]></CirculTypeName>
<VolumeNo><![CDATA[卷次]]></VolumeNo>
<LastBdate><![CDATA[最后一次流通时间]]></LastBdate>
<BID><![CDATA[记录号]]></BID>
<BookType><![CDATA[图书、期刊、现刊]]></BookType>
</OneBook>
</EachBookInfo>
</OutPutData>
```

</Body>

3、WCDataGetHoldplaceInfo() 取文献地点

输入:

输出:

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>

<Body><OutPutData><Error><![CDATA[错误信息]]></Error></OutPutData></Body>

<Body>

<OutPutData>

<Holdplaces>

<HoldplaceCount><![CDATA[文献地点数量]]></HoldplaceCount>

<OneHoldPlace>

<HPID><![CDATA[文献地点 ID]]></HPID>

<HPName><![CDATA[文献地点名称]]></HPName>

</OneHoldPlace>

</Holdplaces>

</OutPutData>

</Body>

4、WCDataNewBook () 新书信息

输入参数解析:

<DayType>1-表示近期内订购图书信息; 2-近期内即将上架图书信息; 3-近期内刚上架图书信息 (1 和 2 很多馆没有); 4-某个文献地点 (分馆) 刚上架新书信息</DayType>

<HoldPlace>近期内某个分馆刚分到图书的信息与 DayType=4 配合使用</HoldPlace >

<TopNum>检索最大条数</TopNum>

<PageNum>每页显示的数量</PageNum>

<CurrentPage>当前页码</CurrentPage>

输出解析:

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输入 的 参 数 不 能 为 空!]]></InPutDataErr></Error></Body>

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[没有检索词!]]></InPutDataErr></Error></Body>

<Body>

<OutPutData>

<SelectPageBookInfo>

<BookNum><![CDATA[输出的条数]]></BookNum>

```

<OneBookInfo>
<F011a><![CDATA[ISSN]]></F011a>
<F011d><![CDATA[期刊价格]]></F011d>
<F010a><![CDATA[ISBN]]></F010a>
<F010d><![CDATA[著录价格]]></F010d>
<F200a><![CDATA[正题名]]></F200a>
<F200c><![CDATA[副题名]]></F200c>
<F200e><![CDATA[其他题名]]></F200e>
<F200f><![CDATA[作者]]></F200f>
<F210c><![CDATA[出版社]]></F210c>
<F210d><![CDATA[出版日期]]></F210d>
<F215a><![CDATA[卷页]]></F215a>
<F215e><![CDATA[附件]]></F215e>
<F225a><![CDATA[丛书名]]></F225a>
<F690a><![CDATA[分类号]]></F690a>
<CallNo><![CDATA[索书号]]></CallNo>
<BID><![CDATA[记录号]]></BID>
<BookType><![CDATA[期刊或图书]]></BookType>
</OneBookInfo>
</SelectPageBookInfo>
</OutPutData>
</Body>

```

二、 读者信息

1、 WCDatNetReaderLogin () 读者用证号和密码登录

输入参数:

```

< RLoginName>登录证号</ RLoginName>
< RPassword>登录密码</ RPassword>

```

输出参数:

```

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输入的参数不能为空吗或者错误! ]]></InPutDataErr></Error></Body>

```

```

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接! ]]></DBError></Error></Body>

```

```

<Body><Error><ReaderLoginError><![CDATA[ 证号与密码不能登录! ]]></ReaderLoginError></Error></Body>

```

```

<Body>

```

```

<OutPutData>

```

```

<ReadersCount><![CDATA[检索出的记录数]]></ReadersCount>

```

```

<ReaderInfos>

```

```

<ReaderInfo>
<RID><![CDATA[读者记录号 ID]]></RID>
<CardNo><![CDATA[读者证号]]></CardNo>
<CardNo1><![CDATA[读者卡号]]></CardNo1>
<RName><![CDATA[读者姓名]]></RName>
<RLName><![CDATA[登录账号]]></RLName>
<RPassword><![CDATA[读者登录密码]]></RPassword>
<CardState><![CDATA[读者证状态 ID]]></CardState>
<RidType><![CDATA[读者身份类别 ID]]></RidType>
<RIDNo><![CDATA[身份证号]]></RIDNo>
<RSex><![CDATA[性别]]></RSex>
<RBYear><![CDATA[出生年]]></RBYear>
<LastBdate><![CDATA[最近借书日期]]></LastBdate>
<ReaderTypeName><![CDATA[读者证类型名称]]></ReaderTypeName>
<CardStateName><![CDATA[读者状态名称]]></CardStateName>
<QMount><![CDATA[当前欠款金额]]></Qmount>
<BorrowCurrentCount><![CDATA[当前借书册数]]></BorrowCurrentCount>
<FeeDeposit><![CDATA[基本押金]]></FeeDeposit>
<FeeCardChk><![CDATA[核证费]]></FeeCardChk>
<BGLibCode><![CDATA[本馆代码]]></BGLibCode>
<BorrowRSum><![CDATA[可借书册数]]></BorrowRSum>
<Borrows><![CDATA[借书总册数]]></Borrows>
<PreBorrow><![CDATA[当前预借册数]]></PreBorrow>

</ReaderInfo>
</ReaderInfos>
</OutPutData>
</Body>

```

2、WCDATAModPassword() 读者修改密码

输入参数:

```

<RLoginName>读者证号</RLoginName>
<RName>读者姓名【与“身份证件号码”两者只要一个】</RName>
<RNo>身份证件号码【与“姓名”两者只要一个】</RNo>
<RPassword>新密码</RPassword>

```

输出参数:

```

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输入的参数不能为空吗或者错误! ]]></InPutDataErr></Error></Body>
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接! ]]></DBError></Error></Body>
<Body><Error><ReaderLoginError><![CDATA[ 证 号 与 姓 名 不 存 在! ]]></ReaderLoginError></Error></Body>

```

```
<Body><OutPutData><ModPassWordSucess><![CDATA[ 密 码 修 改 成  
功! ]]></ModPassWordSucess><RID><![CDATA[读者记录号]]></RID></OutPutData></Body>
```

3、WCDATAloseCard() 读者证挂失

输入参数解析:

```
<RID>读者记录号 ID</RID>
```

```
<UserID>工作人员 ID</UserID>
```

```
<StationID>工作站 ID</StationID>
```

输出解析:

```
<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输 入 的 参 数 不 能 为  
空! ]]></InPutDataErr></Error></Body>
```

```
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接! ]]></DBError></Error></Body>
```

```
<Body><OutPutData><Rid><![CDATA[读者记录号]]></Rid></OutPutData></Body>
```

4、WCDATAReLoseCard() 读者证恢复挂失

输入参数解析:

```
<RID>读者记录号 ID</RID>
```

```
<UserID>工作人员 ID</UserID>
```

```
<StationID>工作站 ID</StationID>
```

输出解析:

```
<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输 入 的 参 数 不 能 为  
空! ]]></InPutDataErr></Error></Body>
```

```
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接! ]]></DBError></Error></Body>
```

```
<Body><OutPutData><Rid><![CDATA[读者记录号]]></Rid></OutPutData></Body>
```

5、WCDATAGetNetReaderBorrows () 读者流通信息

输入参数:

```
<RID>读者记录号</RID>
```

<Current>1-当前信息；0-其他所有信息</Current>
<BorrowType>1-借书、2-预借、3-预约、4-网络预约</BorrowType>

输出参数：

```
<Body>
<OutPutData>
<ReaderBorrows>
<BookNum><![CDATA[检索的条数]]></BookNum>
<BorrowOneBook>
<Barcode><![CDATA[条码号]]></Barcode>
<Title><![CDATA[题名]]></Title>
<State><![CDATA[当前或历史]]></State>
<Damage><![CDATA[是否违章]]></Damage>
<OverDays><![CDATA[逾期天数]]></OverDays>
<Attach><![CDATA[是否借附件]]></Attach>
<CallNo><![CDATA[索书号]]></CallNo>
<ISBN><![CDATA[ISBN]]></ISBN>
<PriceD><![CDATA[图书著录价格]]></PriceD>
<Author><![CDATA[作者]]></Author>
<Publisher><![CDATA[出版社]]></Publisher>
<PublishDate><![CDATA[出版日期]]></PublishDate>
<CClass><![CDATA[中图类号]]></CClass>
<Pages><![CDATA[页数]]></Pages>
<Attachs><![CDATA[附件描述]]></Attachs>
<Volumeno><![CDATA[卷次]]></Volumeno>
<Price><![CDATA[单价]]></Price>
<BorrowType><![CDATA[借阅方式]]></BorrowType>
<BorrowDate><![CDATA[借书日期]]></BorrowDate>
<ReturnDate><![CDATA[应还日期(或归还日期)]]></ReturnDate>
<BStationID><![CDATA[借书工作站 ID]]></BStationID>"
<EID><![CDATA[图书 EID]]></EID>
<BMark><![CDATA[表明该书是图书还是现刊或过刊]]></BMark>
<NetLib><![CDATA[]]></NetLib>"
<CirculType><![CDATA[文献类型]]></CirculType>
<BID><![CDATA[图书 BID]]></BID>
<BLibCode><![CDATA[图书所属馆代码]]></BLibCode>
<NetBookEID><![CDATA[图书所属馆的 EID]]></NetBookEID>
<IsTwoBorrow><![CDATA[是否可以续借]]></IsTwoBorrow>
</BorrowOneBook>
</ReaderBorrows>
</NetReturnOneBook>
</OutPutData>
</Body>
```

三、 流通管理

一)、 预约系列

1、 WCDatalsReaderVsBook () 检查读者是否能预约此图书

输入参数:

<RID>读者记录号</RID>

<BID>图书记录号</BID>

<VolumeNo>卷次</VolumeNo>

输出解析:

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输入的参数不能为空吗或者错误!]]></InPutDataErr></Error></Body>

<Body><OutPutData><PreBookError><![CDATA[无权预约此图书!]]></PreBookError><OutPutData></Body>

<Body><OutPutData><PreBookError><![CDATA[预约册数已满, 不可以再预约!]]></PreBookError><OutPutData></Body>

<Body><OutPutData><PreBookSucess><![CDATA[可以预约!]]></PreBookSucess><OutPutData></Body>

<Body><OutPutData><PreBookError><![CDATA[图书不在可以预约的范围!]]></PreBookError><OutPutData></Body>

2、 WCDataPreBorrowBook() 网络预约图书

输入参数:

<RID>读者记录号</RID>

<BID>图书记录号</BID>

<VolumeNo>卷次</VolumeNo>

<Explain>可以放读者希望在哪个分馆取书的信息, 不过不是每个馆都有这个服务, 嘉兴有</Explain>

输出参数:

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输入的参数不能为空吗或者错误!]]></InPutDataErr></Error></Body>

<Body><OutPutData><PreBorrowError><![CDATA[预约未能成功!]]></PreBorrowError><OutPutData></Body>

<Body><OutPutData><PreBorrowSucess><![CDATA[预约成功!]]></PreBorrowSucess><OutPutData></Body>

3、WCDATAPreRequestCancel（）取消网络预约

输入参数：

<PreBID>网络预约记录号</PreBID>

输出参数：

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输入的 参数 不能 为 空 吗 或 者 错 误!]]></InPutDataErr></Error></Body>

<Body><OutPutData><PreBorrowCancelError><![CDATA[取 消 预 约 未 能 成 功!]]></PreBorrowCancelError><OutPutData></Body>

<Body><OutPutData><PreBorrowCancelSucess><![CDATA[取 消 预 约 成 功!]]></PreBorrowCancelSucess><OutPutData></Body>

二、) 荐书系列

1、WCDatalsNoCommendBook（）读者是否有权利荐书

输入参数：

<RID>登录后读者的记录号</RID>

输出参数：

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输入的 参数 不能 为 空 吗 或 者 错 误!]]></InPutDataErr></Error></Body>

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>

<Body><OutPutData><Error><![CDATA[不能荐书的原因]]></Error></OutPutData></Body>

<Body><OutPutData><Sucess><![CDATA[可以荐书!]]></Sucess></OutPutData></Body>

2、WCDATAEditBookCommend（）录入修改荐书信息

输入参数：

<Title>正题名【必备】</Title>

< Author>作者【必备】</ Author>

<ISBN> I S B N【必备】</ISBN>

<RID>读者记录号，读者必须登录后才能荐书【必备】</RID>

<PublishDate>出版日期</ PublishDate>

<Publisher>出版社</Publisher>

<VolumeNum>卷数</VolumeNum>

<PageNum>页数</PageNum>

<CHYPrice>著录价格【单价或套价】</CHYPrice>
<SerialTitle>丛书名</SerialTitle>
<Content>内容简介</Content>
<Reason>荐书原因</Reason>
<BCID>荐书的记录号【有就表示这条数据是修改，没有表示是新建】</BCID>

输出参数：

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>
<Body><OutPutData><Error><![CDATA[未能成功荐书的原因]]></Error></OutPutData></Body>
<Body><OutPutData><EditSucess><![CDATA[荐书成功!]]></EditSucess></OutPutData></Body>

3、WCDATAListBookCommend（）荐书信息列表

输入参数：

<RID>登录后读者的记录号<RID>
<ChooseType>0-全部；1-未处理；2-选用；3-未选用<ChooseType>
<TopNum>显示的最多条数，不输入默认为100条<TopNum>

输出参数：

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输入的参数不能为空吗或者错误!]]></InPutDataErr></Error></Body>
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>

<Body>
<OutPutData>
<ListBookCommend>
<BookNum><![CDATA[记录条数]]></BookNum>
<OneBookInfo>
<Title><![CDATA[正题名]]></Title>
< Author><![CDATA[作者]]></ Author>
<ISBN><![CDATA[I S B N]]></ISBN>
<PublishDate><![CDATA[出版日期]]></ PublishDate>
<Publisher><![CDATA[出版社]]></Publisher>
<VolumeNum><![CDATA[卷数]]></VolumeNum>
<PageNum><![CDATA[页数]]></PageNum>
<CHYPrice><![CDATA[著录价格【单价或套价】]]></CHYPrice>
<SerialTitle><![CDATA[丛书名]]></SerialTitle>
<Content><![CDATA[内容简介]]></Content>
<Reason><![CDATA[荐书原因]]></Reason>
<BCID><![CDATA[荐书的记录号]]></BCID>
</OneBookInfo>
</ListBookCommend>
</OutPutData>

</Body>

4、WCDataDelBookCommend（）取消荐书

输入参数：

<BCID>要取消的所荐图书的记录号</BCID>

输出参数：

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输入的 参数 不能 为 空 吗 或者 错误！]]></InPutDataErr></Error></Body>

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接！]]></DBError></Error></Body>

<Body><OutPutData><Error><![CDATA[不能取消荐书的原因]]></Error></OutPutData></Body>

<Body><OutPutData><Sucess><![CDATA[取消荐书成功！]]></Sucess></OutPutData></Body>

三)、续借、催还

1、WCDataNetTwoBorrowOneBookOpac（）读者续借一本书

输入参数解析：

<UserID>用户 ID 可以作为固定参数用，在系统维护里面设置一个</UserID>

<StationID>工作站 ID 可以作为固定参数用，在系统维护里面设置一个</StationID>

<Barcode>借出的图书的条码号</Barcode>

<BGLibCode>本馆馆代码</BGLibCode>

<BLibCode>图书馆代码</BLibCode> [注：如果图书是本馆则为空，或不输入该参数]

输出解析：

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输入的 参数 不能 为 空！]]></InPutDataErr></Error></Body>

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接！]]></DBError></Error></Body>

<Body>< NoBorrowReason><![CDATA[不能续借书的原因！]]></ NoBorrowReason></Body>

<Body>

<OutPutData>

<NetTwoBorrowOneBook>

```
<NetBookInfo>
<BLibCode><![CDATA[馆代码]]></BLibCode>
<BarCode><![CDATA[条码号]]></BarCode>
<Title><![CDATA[题名]]></Title>
<Author><![CDATA[作者]]></Author>
<ISBN><![CDATA[ ISBN]]> </ISBN>
<CallNo><![CDATA[索书号]]></CallNo>
<Volumeno><![CDATA[卷次号]]></Volumeno>
<Price><![CDATA[价格]]></Price>
<Attach><![CDATA[该书是否有附件]]></Attach>
<BMark><![CDATA[表明该书是图书还是现刊或过刊]]></BMark>
<HoldPlace><![CDATA[文献地点]]></HoldPlace>
<CirculType><![CDATA[文献类型]]></CirculType>
<HoldStat><![CDATA[文献状态]]></HoldStat>
<AttachBoorowYesNO><![CDATA[附件外借标志]]></AttachBoorowYesNO>[1—外借；0-未外借]
<BorrowType><![CDATA[借阅方式]]></BorrowType>
<ReturnDate><![CDATA[应还日期]]></ReturnDate>
<EID><![CDATA[图书 EID]]></EID>
<BLibName><![CDATA[图书所在馆馆名]]></BLibName>
</NetBookInfo>
<NetReaderInfo>
<NetRID><![CDATA[读者 ID]]></NetRID>
<CardNo><![CDATA[读者证号]]></CardNo>
<RName><![CDATA[读者姓名]]></RName>
<CardStateID><![CDATA[读者状态 ID]]></CardStateID>
<CardStateName><![CDATA[读者状态名称]]></CardStateName>
<CheckDate><![CDATA[读者证有效期]]></CheckDate>
<ReaderTypeID><![CDATA[读者证类型 ID]]></ReaderTypeID>
<ReaderTypeName><![CDATA[读者证类型名称]]></ReaderTypeName>
<QMout><![CDATA[读者欠款金额]]></QMout>
<TMout><![CDATA[读者应退金额]]></TMout>
<PrePaymentMode><![CDATA[预付方式]]></PrePaymentMode>
<PrePaymentMount><![CDATA[预付金额]]></PrePaymentMount>
<SurplusCopy><![CDATA[剩余册次]]></SurplusCopy>
<ExpireDate><![CDATA[到期日期]]></ExpireDate>
<LUnitName><![CDATA[读者联系单位]]></LUnitName>
<LibName><![CDATA[读者所属馆馆名]]></LibName>
<LibCode><![CDATA[读者所属馆馆代码]]></LibCode>
<CurrentBorrowSum><![CDATA[读者当前借书册数]]></CurrentBorrowSum>
</NetReaderInfo>
<Borrows>
<BorrowOneBook>
<Barcode><![CDATA[条码号]]></Barcode>
<Title><![CDATA[题名]]></Title>
```

```

<Volumeno><![CDATA[卷次]]></Volumeno>
<Price><![CDATA[单价]]></Price>
<BorrowType><![CDATA[借阅方式]]></BorrowType>
<BorrowDate><![CDATA[借书日期]]></BorrowDate>
<ReturnDate><![CDATA[应还日期]]></ReturnDate>
<BStationID><![CDATA[借书工作站 ID]]></BStationID>"
<EID><![CDATA[图书 EID]]></EID>
<BMark><![CDATA[ 表明该书是图书还是现刊或过刊]]></BMark>
<NetLib><![CDATA[]]></NetLib>"
<CirculType><![CDATA[文献类型]]></CirculType>
<BID><![CDATA[图书 BID]]></BID>
<BLibCode><![CDATA[图书所属馆代码]]></BLibCode>
<NetBookEID><![CDATA[图书所属馆的 EID]]></NetBookEID>
</BorrowOneBook>
</Borrows>
</NetTwoBorrowOneBook>
</OutPutData>
</Body>

```

2、WCDATABookOverdueBorrowInfo () 即将或已经逾期的读者、 图书及流通信息

输入参数:

<BeforeOverDays>正整数 n>0 表示 n 天后将逾期的图书流通信息; 付正整数 m<0 表示已经逾期 m 天的书的流通信息</BeforeOverDays>

<AfterOverDays>正整数 n>0 表示 n 天后将逾期的图书流通信息; 付正整数 m<0 表示已经逾期 m 天的书的流通信息</AfterOverDays>

注意 BeforeOverDays 必须小于等于 AfterOverDays

<BGReader>1 表示本馆读者 2 表示成员馆读者 3 全部读者</BGReader>

<BType>1 表示借书 2 表示预借</BType>

```

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输入的 参 数 不 能 为 空 吗 或 者 错 误! ]]></InPutDataErr></Error></Body>

```

```

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接! ]]></DBError></Error></Body>

```

```

<Body>

```

```

<OutPutData>

```

```

<RecordNum><![CDATA[检索出的记录数]]></RecordNum>

```

```

<BorrowInfos>

```

```

<OneReaderBorrowInfo>

```

注意一条读者信息 可能会对应多条流通信息和图书信息

<Reader>读者信息

<RLibCode><![CDATA[读者馆代码 本馆为空]]></RLibCode>
<RID><![CDATA[读者记录 ID]]></RID>
<CardNo><![CDATA[读者证号]]></CardNo>
<RName><![CDATA[读者姓名]]></RName>
<CardNo1><![CDATA[读者卡号]]></CardNo1>
<RIDNo><![CDATA[读者身份证号]]></RIDNo>
<CType><![CDATA[读者类型 ID]]></CType>
<LTelH><![CDATA[联系手机]]></LTelH>
<LTel><![CDATA[联系电话]]></LTel>
<LAddress><![CDATA[联系地址]]></LAddress>
<LUnitName><![CDATA[单位名称]]></LUnitName>
<CreateDate><![CDATA[办证日期]]></CreateDate>
</Reader>

<Borrow>流通信息

<ID><![CDATA[流通记录 ID]]></ID>
<RID><![CDATA[读者记录 ID]]></RID>
<EID><![CDATA[图书单册记录 ID]]></EID>
<UserID><![CDATA[借出工作人员 ID]]></UserID>
<UserIDR><![CDATA[还书工作人员 ID]]></UserIDR>
<Station><![CDATA[借书工作站 ID]]></Station>
<StationR><![CDATA[还书工作站 ID]]></StationR>
<State><![CDATA[状态 0-还书 1-未还]]></State>
<Type><![CDATA[1-借书 4-租书 2-预借]]></Type>
<BDate><![CDATA[借书日期]]></BDate>
<RDate><![CDATA[还书日期或应还日期]]></RDate>
<RLibCode><![CDATA[读者馆代码 本馆为空]]></RLibCode>
<BLibCode><![CDATA[图书馆代码 本馆为空]]></BLibCode>
<SLibCode><![CDATA[]]></SLibCode>"
<RSLibCode><![CDATA[]]></RSLibCode>"
</Borrow>

<Book>图书信息

<BID><![CDATA[书目记录号]]></BID>
<BarCode><![CDATA[条码号]]></BarCode>
<ISBN><![CDATA[ISBN]]></ISBN>
<Name><![CDATA[图书正题名]]></Name>
<Author><![CDATA[作者]]></Author>
<CallNo><![CDATA[索书号]]></CallNo>
<VolumeNo><![CDATA[卷次]]></VolumeNo>
<PubYear><![CDATA[出版年]]></PubYear>
<Attach><![CDATA[附件]]></Attach>
<Price><![CDATA[单价]]></Price>

```
<HoldPlace><![CDATA[文献地点 ID]]></HoldPlace>
<CirculType><![CDATA[文献类型 ID]]></CirculType>
</Book>
```

```
</OneReaderBorrowInfo>
</BorrowInfos>
</OutPutData>
</Body>
```

3、WCDATABookOverdueBorrowViewInfo () 即将或已经逾期的本馆读者、图书及流通信息

输入参数:

<BeforeOverDays>正整数 n>0 表示 n 天后将逾期的图书流通信息; 付正整数 m<0 表示已经逾期 m 天的书的流通信息</BeforeOverDays>

<AfterOverDays>正整数 n>0 表示 n 天后将逾期的图书流通信息; 付正整数 m<0 表示已经逾期 m 天的书的流通信息</AfterOverDays>

注意 BeforeOverDays 必须小于等于 AfterOverDays

<BType>1 表示借书 2 表示预借</BType>

```
<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输入的 参数 不能 为 空 吗 或者 错误! ]]></InPutDataErr></Error></Body>
```

```
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接! ]]></DBError></Error></Body>
```

```
<Body>
<OutPutData>
<RecordNum><![CDATA[检索出的记录数]]></RecordNum>
<BorrowInfos>
<OneReaderBorrowInfo>
```

注意 一条读者信息 可能会对应多条流通信息和图书信息

<Reader>读者信息

<RID><![CDATA[读者记录 ID]]></RID>

<CardNo><![CDATA[读者证号]]></CardNo>

<RName><![CDATA[读者姓名]]></RName>

</Reader>

<Borrow>流通信息

<ID><![CDATA[流通记录 ID]]></ID>

<RID><![CDATA[读者记录 ID]]></RID>

<EID><![CDATA[图书单册记录 ID]]></EID>

<State><![CDATA[状态 0-还书 1-未还]]></State>

<Type><![CDATA[1-借书 4-租书 2-预借]]></Type>

```
<BDate><![CDATA[借书日期]]></BDate>
<RDate><![CDATA[还书日期或应还日期]]></RDate>
<BLibCode><![CDATA[图书馆代码 本馆为空]]></BLibCode>
</Borrow>
```

```
<Book>图书信息
<BarCode><![CDATA[条码号]]></BarCode>
<Name><![CDATA[图书正题名]]></Name>
</Book>
```

```
</OneReaderBorrowInfo>
</BorrowInfos>
</OutPutData>
</Body>
```

四)、费用结算

1、WCDataReaderJK () 读者交款

输入参数:

```
<CardNo>读者证号</CardNo>
<RLibCode>读者的馆代码, 本馆为空</RlibCode>
<YFKJE>交款金额(总的欠款金额, 必须等于)</YFKJE>
<UserID>工作人员 ID</UserID>
<StationID>工作站 ID</StationID>
```

```
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接! ]]></DBError></Error></Body>
<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ ( 交 款 不 成 功 的 错 误 原
因) ]]></InPutDataErr></Error></Body>
<Body><OutPutData>
<RLibCode><![CDATA[读者馆代码]]></RlibCode>
<Rid><![CDATA[读者记录号]]></Rid>
<CardNo><![CDATA[读者证号]]></CardNo>
<CardNo1><![CDATA[读者卡号]]></CardNo1>
<RLName><![CDATA[物理卡号]]></RLName>
<RName><![CDATA[读者姓名]]></RName>
<YFJE><![CDATA[最后预付款金额]]></YFJE>
</OutPutData></Body>
```

2、WCDataReaderYFK () 读者预付款

输入参数:

<CardNo>读者证号</CardNo>

<RlibCode>读者的馆代码, 本馆为空</RlibCode>

<YFKJE>交款金额 (总的金额, 接口会自动减去原来欠款金额, 余下的钱会自动转为预付款</YFKJE>

<UserID>工作人员 ID</UserID>

<StationID>工作站 ID</StationID>

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>

<Body><Error><InPutDataErr> (<![CDATA[交 款 不 成 功 的 错 误 原 因)]]></InPutDataErr></Error></Body>

<Body><OutPutData>

<RlibCode><![CDATA[读者馆代码]]></RlibCode>

<Rid><![CDATA[读者记录号]]></Rid>

<CardNo><![CDATA[读者证号]]></CardNo>

<CardNo1><![CDATA[读者卡号]]></CardNo1>

<RLName><![CDATA[物理卡号]]></RLName>

<RName><![CDATA[读者姓名]]></RName>

<YFJE><![CDATA[最后预付款金额]]></YFJE>

</OutPutData></Body>

五)、读者互动

1、WCDATAstLastBorrowInfo () 最后借还的图书、读者及流通信息

输入参数:

<State>状态 0-还书 1-借书</State>

<Mark>图书期刊标志 0-图书 1 现刊 2 过刊 >2 不分 </Mark>

<StationID> 工作站 ID 非必备</StationID>

<HoldPlace>文献地点 ID 非必备 </HoldPlace>

<BLibCode>图书所属馆馆代码 非必备</BLibCode>

<RlibCode>读者所属馆馆代码 非必备</RlibCode>

<TopNum>前多少位</TopNum>

输出解析:

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输 入 的 参 数 不 能 为 空 吗 或 者 错 误 !]]></InPutDataErr></Error></Body>

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>

```
<Body>
<OutPutData>
<RecordNum><![CDATA[检索出的记录数]]></RecordNum>
<BorrowInfos>
<OneBorrowInfo>
<Borrow>流通信息
<ID><![CDATA[流通记录 ID]]></ID>
<RID><![CDATA[读者记录 ID]]></RID>
<EID><![CDATA[图书单册记录 ID]]></EID>
<UserID><![CDATA[借出工作人员 ID]]></UserID>
<UserIDR><![CDATA[还书工作人员 ID]]></UserIDR>
<Station><![CDATA[借书工作站 ID]]></Station>
<StationR><![CDATA[还书工作站 ID]]></StationR>
<State><![CDATA[状态 0-还书 1-未还]]></State>
<Type><![CDATA[]]></Type>
<BDate><![CDATA[借书日期]]></BDate>
<RDate><![CDATA[还书日期或应还日期]]></RDate>
<RLibCode><![CDATA[读者馆代码 本馆为空]]></RLibCode>
<BLibCode><![CDATA[图书馆代码 本馆为空]]></BLibCode>
<SLibCode><![CDATA[]]></SLibCode>
<RSLibCode><![CDATA[]]></RSLibCode>

<BHPName><![CDATA[借书地点]]></ BHPName >
<BHPNameR><![CDATA[还书地点]]></BHPNameR>
<ContNo><![CDATA[续借次数]]></ContNo>

</Borrow>

<Reader>读者信息
<CardNo><![CDATA[读者证号]]></CardNo>
<RName><![CDATA[读者姓名]]></RName>
<CardNo1><![CDATA[读者卡号]]></CardNo1>
<RIDNo><![CDATA[读者身份证号]]></RIDNo>
<CType><![CDATA[读者类型 ID]]></CType>
<LTelH><![CDATA[联系手机]]></LTelH>
<LTel><![CDATA[联系电话]]></LTel>
<LAddress><![CDATA[联系地址]]></LAddress>
<LUnitName><![CDATA[单位名称]]></LUnitName>
<CreateDate><![CDATA[办证日期]]></CreateDate>
</Reader>

<Book>图书信息
<BID><![CDATA[书目记录号]]></BID>
```

```

<BarCode><![CDATA[条码号]]></BarCode>
<ISBN><![CDATA[ISBN]]></ISBN>
<Name><![CDATA[图书正题名]]></Name>
<Author><![CDATA[作者]]></Author>
<CallNo><![CDATA[索书号]]></CallNo>
<VolumeNo><![CDATA[卷次]]></VolumeNo>
<PubYear><![CDATA[出版年]]></PubYear>
<Attach><![CDATA[附件]]></Attach>
<Price><![CDATA[单价]]></Price>
<HoldPlace><![CDATA[文献地点 ID]]></HoldPlace>
<CirculType><![CDATA[文献类型 ID]]></CirculType>
<HoldState ><![CDATA[文献状态 ID]]></HoldState>

</Book>

</OneBorrowInfo>
</BorrowInfos>
</OutPutData>
</Body>

```

2、WCDataGetDelLastBorrowInfo（）最后借还的图书、读者及流通信息

输入参数：无

输出解析：

```

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输入的 参数 不能 为 空 吗 或者 错误！ ]]></InPutDataErr></Error></Body>

```

```

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接！ ]]></DBError></Error></Body>

```

```

<Body>
<OutPutData>
<RecordNum><![CDATA[检索出的记录数]]></RecordNum>
<BorrowInfos>
<OneBorrowInfo>
<Borrow>流通信息
<Borrow_Type><![CDATA[借书、还书、续借、预借]]></Borrow_Type>
<ID><![CDATA[流通记录 ID]]></ID>
<RID><![CDATA[读者记录 ID]]></RID>
<EID><![CDATA[图书单册记录 ID]]></EID>
<UserID><![CDATA[借出工作人员 ID]]></UserID>

```

```

<UserIDR><![CDATA[还书工作人员 ID]]></UserIDR>
<Station><![CDATA[借书工作站 ID]]></Station>
<StationR><![CDATA[还书工作站 ID]]></StationR>
<State><![CDATA[状态 0-还书 1-未还]]></State>
<Type><![CDATA[]]></Type>
<ContNo><![CDATA[续借次数]]></ContNo>
<BDate><![CDATA[借书日期]]></BDate>
<RDate><![CDATA[还书日期或应还日期]]></RDate>
<RLibCode><![CDATA[读者馆代码 本馆为空]]></RLibCode>
<BLibCode><![CDATA[图书馆代码 本馆为空]]></BLibCode>
<RLibName><![CDATA[读者馆名字 本馆为空]]></RLibName>
<BLibName><![CDATA[图书馆名字 本馆为空]]></BLibName>

<BHPName><![CDATA[借书地点]]></ BHPName >
<BHPNameR><![CDATA[还书地点]]></BHPNameR>

</Borrow>

<Reader>读者信息
<CardNo><![CDATA[读者证号]]></CardNo>
<RName><![CDATA[读者姓名]]></RName>
</Reader>

<Book>图书信息
<BarCode><![CDATA[条码号]]></BarCode>
<Name><![CDATA[图书正题名]]></Name>
<Author><![CDATA[作者]]></Author>
<HoldState ><![CDATA[文献状态 ID]]></HoldState>

</Book>

</OneBorrowInfo>
</BorrowInfos>
</OutPutData>
</Body>

```

四、 流通排行

1、 WCDataReaderBorrowSort () 读者流通排行榜

输入参数:

<BeforeDate>查询日期, 前面输入日期</BeforeDate>

<AfterDate>查询日期, 后面输入日期</AfterDate>

<BookType>读者借阅的是 0-图书、1-现刊、2-过刊</BookType>

<ReadBook>0-按册排行榜、1-按种排行榜</ReadBook>

<TopNum>前多少位</TopNum>

<F690>读者借阅某类的图书借阅排行例如：A 非必备</F690>

<HP>某文献地点读者借阅排行，具体文献地点的 ID 号 非必备</HP>

<Station>某工作站读者借阅排行，具体工作站 ID 号 非必备</Station>

输出解析：

```
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>
```

```
<Body>
```

```
<OutPutData>
```

```
<ReaderBorrowSort>
```

```
<BookNum><![CDATA[检索出的记录数]]></BookNum>
```

```
<OneReaderInfo>
```

```
<BorrowNum><![CDATA[借阅次数]]></BorrowNum>
```

```
<CardNo><![CDATA[读者证号]]></CardNo>
```

```
<RName><![CDATA[读者姓名]]></RName>
```

```
<CTypeName><![CDATA[读者类型]]></CTypeName>
```

```
<LunitName><![CDATA[联系单位]]></LunitName>
```

```
<LAddress><![CDATA[联系地址]]></LAddress>
```

```
<LTele><![CDATA[联系电话]]></LTele>
```

```
<ProFld><![CDATA[动态属性]]></ProFld>
```

```
<RID><![CDATA[读者记录号]]></RID>
```

```
</OneReaderInfo>
```

```
</ReaderBorrowSort>
```

```
</OutPutData>
```

```
</Body>
```

2、WCDataBookBorrowSort() 图书流通排行榜

输入参数：

<BeforeDate>查询日期，前面输入日期</BeforeDate>

<AfterDate>查询日期，后面输入日期</AfterDate>

<BookType>0-图书、1-现刊、2-过刊</BookType>

<EachBook>0-按册排行榜、1-按种排行榜</EachBook>

<TopNum>前多少位</TopNum>

<F690>某类的图书借阅排行例如：A</F690>

<HP>某文献地点图书借阅排行，具体文献地点的 ID 号</HP>

<Station>某工作站图书借阅排行，具体工作站 ID 号</Station>

输出解析：

```
<Body>
```

```
<OutPutData>
```

```
<BookBorrowSort>
```

```
<BookNum><![CDATA[条数]]></BookNum>
```

```

<OneBookInfo>
<BorrowNum><![CDATA[流通次数]]></BorrowNum>
<BID><![CDATA[记录号]]></BID>
<Barcode><![CDATA[条码号（按种时没有）]]></Barcode>
<EID><![CDATA[册记录号（按种时没有）]]></EID>
<F011a><![CDATA[ISSN（期刊，图书时没有）]]></F011a>
<F010a><![CDATA[ISBN（图书，期刊时没有）]]></F010a>
<F200a><![CDATA[正题名]]></F200a>
<F200c><![CDATA[副题名]]></F200c>
<F200e><![CDATA[其他题名]]></F200e>
<F200f><![CDATA[作者]]></F200f>
<F210c><![CDATA[出版社]]></F210c>
<F210d><![CDATA[出版日期]]></F210d>
<CallNo><![CDATA[索书号]]></CallNo>
<BookType><![CDATA[图书、现刊、过刊]]></BookType>
</OneBookInfo>
</BookBorrowSort>
</OutPutData>
</Body>

```

五、 统计分析

1、WCDataBorrowStaticNum（）一段时间内流通统计信息

输入参数：

<BeforeDate>查询日期，前面输入日期 日期可以到时分秒 正确输入法</BeforeDate>

<AfterDate>查询日期，后面输入日期正确输入“2012-04-01 10:00:01”</AfterDate>

<UserID>工作人员 ID 非必备</UserID>

<StationID>工作站 ID 非必备</StationID>

<LocalPlace>文献地点 ID 非必备（用于不同分馆的统计）</LocalPlace>

<F690>读者借阅某类的图书借阅排行例如：A 非必备</F690>

例如：

```

<BeforeDate>2012-04-01 10:00:01</BeforeDate><AfterDate>2012-04-01
16:59:59</AfterDate><UserID>0</UserID><StationID>0</StationID><LocalPlace>0</LocalPlace>
<F690>I247.5</F690>

```

输出解析：

```

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输入的参数不能为空! ]]></InPutDataErr></Error></Body>

```

```

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接! ]]></DBError></Error></Body>

```

```

<Body>

```

```

<OutPutData>

```

```

<BorrowStaticNum>
<LTZRC><![CDATA[流通总人次]]></LTZRC>
<JSZRC><![CDATA[流通借书人次]]></JSZRC>
<HSZRC><![CDATA[流通还书人次]]></HSZRC>
<XJZRC><![CDATA[流通续借人次]]></XJZRC>
<WSZRC><![CDATA[流通污损人次]]></WSZRC>
<DSZRC><![CDATA[流通丢书人次]]></DSZRC>
<LTZCC><![CDATA[流通总册次]]></LTZCC>
<JSZCC><![CDATA[流通借书总册次]]></JSZCC>
<HSZCC><![CDATA[流通还书总册次]]></HSZCC>
<XJZCC><![CDATA[流通续借总册次]]></XJZCC>
<WSZCC><![CDATA[流通污损总册次]]></WSZCC>
<DSZCC><![CDATA[流通丢书总册次]]></DSZCC>
<YLRC><![CDATA[流通阅览人次]]></YLRC>
<XBZRS><![CDATA[新办证人数]]></XBZRS>
</BorrowStaticNum>
</OutPutData>
</Body>

```

2、WCDataGetBookCirculNum（） 一种书的流通次数

输入参数：

```

<BorrowType>1-借书次数；2-预借次数；3-预约次数；4-租书次数</BorrowType>
<BID>图书记录号</BID>
<VolumeNo>书的卷次号，没有为 0</VolumeNo>

```

输出参数：

```

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输入的 参数 不能 为 空 吗 或者 错
误！ ]]></InPutDataErr></Error></Body>
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接！ ]]></DBError></Error></Body>
<Body><OutPutData><CirculNum><![CDATA[流通次数]]></CirculNum><OutPutData></Body>

```

六、 点读服务

1、WCDataCheckReaderAC（） 检测读者是否能参与活动

输入参数：

```

<RID>读者记录号</RID>
<CardNo>读者证号</CardNo>
<PassWord>读者密码</PassWord>

```

注：读者记录号与读者证号和密码可以只取其一，即如果输入读者记录号就不需要输入读者证号和密码，输入读者证号和密码就不需要输入读者记录号。

输出格式：

```
<Body><Error><InPutDataErr> <![CDATA[ 输入的 参数 不能 为 空 吗 或 者 错 误！ ]]></InPutDataErr></Error></Body>
```

```
<Body><Error><DBError> <![CDATA[数据库无法连接！ ]]></DBError></Error></Body>
```

```
<Body><OutPutData><Error> <![CDATA[ 输入 读者 证号 错误 或 者 该 读 者 不 存 在！ ]]></Error></OutPutData></Body>
```

```
<Body><OutPutData><ACError> <![CDATA[该读者借数已满，不可参与活动！（这是不能参与活 动的原因） ]]></ACError></OutPutData></Body>
```

```
<Body><OutPutData><ACSuccess> <![CDATA[ 可 参 与 活 动！ ]]></ACSuccess></OutPutData></Body>
```

2、 WCDataCheckBookAC（）检测图书是否可以参与活动

输入参数：

```
<ISBN>图书的 I S B N 号。例如：9787010150802</ISBN>
```

输出格式：

```
<Body><Error><InPutDataErr> <![CDATA[ 输入的 参数 不能 为 空 吗 或 者 错 误！ ]]></InPutDataErr></Error></Body>
```

```
<Body><Error><DBError> <![CDATA[数据库无法连接！ ]]></DBError></Error></Body>
```

```
<Body><OutPutData><Error> <![CDATA[ISBN 号输入错误！ ]]></Error></OutPutData></Body>
```

```
<Body><OutPutData><ACError> <![CDATA[该书价格不在活动范围内！（这是不能参与活动的原 因） ]]></ACError></OutPutData></Body>
```

```
<Body><OutPutData><ACSuccess> <![CDATA[初步检测该书可参与活动，具体请到前台由工作 人员进一步检测，并办理手续！ ]]></ACSuccess></OutPutData></Body>
```

```
<Body><OutPutData><ACNoBookData> <![CDATA[库里未检索到该书数据，具体请到前台由工 作人员进一步检测，并办理手续！ ]]></ACNoBookData></OutPutData></Body>
```

七、点借服务

1、 WCDataBookCirculExchange（）图书流通交换接口

输入参数：

```
<CardNoA> 读者 A 的 证号， 必备</CardNoA>
```

```
<BarCodeA>用于交换的读者 A 借的书的条码号，不是必备，但与 BarCodeB 必须有一个
```


是存在的</BarCodeA>

<CardNoB>读者 B 的证号，必备</CardNoB>

<BarCodeB>用于交换的读者 B 借的书的条码号，不是必备，但与 BarCodeA 必须有一个是存在的</BarCodeB>

<UserID>用户 ID 可以作为固定参数用，在系统维护里面设置一个，必备</UserID>

<StationID>工作站 ID 可以作为固定参数用，在系统维护里面设置一个，必备</StationID>

<RLibCodeA>读者 A 馆代码，非必备，是本馆读者为空</RLibCodeA>

<BLibCodeA>读者 A 借的书的馆代码，非必备，是本馆为空</BLibCodeA>

<RLibCodeB>读者 B 馆代码，非必备，是本馆读者为空</RLibCodeB>

<BLibCodeB>读者 B 借的书的馆代码，非必备，是本馆为空</BLibCodeB>

输出：

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输入的 参数 不能 为 空 吗 或者 错误 ！</InPutDataErr></Error></Body>

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接！</DBError></Error></Body>

<Body><OutPutData><Error><![CDATA[错误信息！</Error></OutPutData></Body>

<Body>

<OutPutData>

<SucessExchange><![CDATA[成功交换！</SucessExchange>

<ReaderA_Info>读者 A 的信息

<LibCode><![CDATA[馆代码]]></LibCode>

<CardNo><![CDATA[证号]]></CardNo>

<RName><![CDATA[姓名]]></RName>

<RID><![CDATA[记录号]]></RID>

<CardState><![CDATA[证状态]]></CardState>

<CType><![CDATA[读者类型]]></Ctype>

<QFee><![CDATA[欠款金额]]></QFee>

</ReaderA_Info>

<BookA_Info>读者 A 借的书的信息

<LibCode><![CDATA[馆代码]]></LibCode>

<BarCode><![CDATA[条码号]]></BarCode>

<ISBN><![CDATA[ISBN]]></ISBN>

<Title><![CDATA[题名]]></Title>

<Author><![CDATA[作者]]></Author>

<CirculType><![CDATA[文献类型 ID]]></CirculType>

<HoldStat><![CDATA[文献状态]]></HoldStat>

<Price><![CDATA[单价]]></Price>

<EID><![CDATA[EID]]></EID>

<BID><![CDATA[BID]]></BID>

</BookA_Info>

<ReadeABookABr_Info> 读者 A 借的书的流通信息
<BDate><![CDATA[借书日期]]></BDate>
<RDate><![CDATA[应还书日期]]></RDate>
<Type><![CDATA[借书类型]]></Type>
<OverDays><![CDATA[逾期天数]]></OverDays>
<OverDaysFee><![CDATA[逾期费用]]></OverDaysFee>
</ReadeABookABr_Info>

<ReaderB_Info>读者 B 信息
<LibCode><![CDATA[馆代码]]></LibCode>
<CardNo><![CDATA[证号]]></CardNo>
<RName><![CDATA[姓名]]></RName>
<RID><![CDATA[记录号]]></RID>
<CardState><![CDATA[证状态]]></CardState>
<CType><![CDATA[读者类型]]></Ctype>
<QFee><![CDATA[欠款金额]]></QFee>
</ReaderB_Info>

<BookB_Info>
<LibCode><![CDATA[馆代码]]></LibCode>
<BarCode><![CDATA[条码号]]></BarCode>
<ISBN><![CDATA[ISBN]]></ISBN>
<Title><![CDATA[题名]]></Title>
<Author><![CDATA[作者]]></Author>
<CirculType><![CDATA[文献类型 ID]]></CirculType>
<HoldStat><![CDATA[文献状态]]></HoldStat>
<Price><![CDATA[单价]]></Price>
<EID><![CDATA[EID]]></EID>
<BID><![CDATA[BID]]></BID>
</BookB_Info>

<ReadeBBookBBr_Info>
<BDate><![CDATA[借书日期]]></BDate>
<RDate><![CDATA[应还书日期]]></RDate>
<Type><![CDATA[借书类型]]></Type>
<OverDays><![CDATA[逾期天数]]></OverDays>
<OverDaysFee><![CDATA[逾期费用]]></OverDaysFee>
</ReadeBBookBBr_Info>

<ReadeABookBBr_Info>
<EXChange><![CDATA[读者 A 交换到读者 B 的书的成功与否标志>0 成功]]></ExChange>
<RDate><![CDATA[应还日期]]></RDate>
<Attach><![CDATA[是否有借附件>0 借了附件]]></Attach>

```
</ReadeABookBBr_Info>
```

```
<ReadeBBookABr_Info>
```

```
<EXChange><![CDATA[读者 B 交换到读者 A 的书的成功与否标志>0 成功]]></ExChange>
```

```
<RDate><![CDATA[ 应还日期 ]]></RDate>
```

```
<Attach><![CDATA[附件是否有借>0 借了附件]]></Attach>
```

```
</ReadeBBookABr_Info>
```

```
</OutPutData></Body>
```

2、WCDATABookCirculExchangeInfoAddNew () 图书借还交换信息

发布

输入参数:

<RID> 发布交换图书的读者 ID</RID>

<RLibCode>发布交换图书的读者馆代码 (本馆读者为空) </RLibCode>

<EID>发布读者当前所借图书想用于交换的图书的 ID<EID>

<Mark>0-表示图书、1-现刊、2-过刊 (从读者当前流通信息的图书信息中获取) </Mark>

<BLibCode>用于交换的图书的馆代码</BLibCode>

<DateCheck>交换的截止日期</DateCheck>

<ExchangeTeLH>读者的联系电话</ExchangeTeLH>

<ExchangeAddr>描述下读者希望在某个地点附近交换图书</ExchangeAddr>

<BrID>当前交换图书的流通信息 ID (从读者当前流通信息中获取) </BrID>

输出信息:

```
<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输入的 参数 不能 为 空 吗 或者 错误! ]]></InPutDataErr></Error></Body>
```

```
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接! ]]></DBError></Error></Body>
```

```
<Body><OutPutData><Error><![CDATA[未能发布的原因! ]]></Error></OutPutData></Body>
```

```
<Body><OutPutData><Success><![CDATA[ 点 借 信 息 成 功 发 布! ]]></Success></OutPutData></Body>
```

3、WCDATABookCirculExchangeQInfoAddNew () 读者需求图书的流

通交换信息发布

输入参数:

<RID> 发布交换图书的读者 ID</RID>

<RLibCode>发布交换图书的读者馆代码 (本馆读者为空) </RLibCode>

<EID>发布读者希望交换到图书的 ID<EID>

<Mark>0-表示图书、1-现刊、2-过刊 (从图书当前流通信息的图书信息中获取) </Mark>

<BLibCode>希望交换的图书的馆代码</BLibCode>

<DateCheck>希望交换的截止日期</DateCheck>

<ExchangeTelH>读者的联系电话</ExchangeTelH>

<ExchangeAddr>描述下读者希望在某个地点附近交换图书</ExchangeAddr>

输出信息:

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输入的 参数 不能 为 空 吗 或者 错误!]]></InPutDataErr></Error></Body>

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>

<Body><OutPutData><Error><![CDATA[未能发布的原因!]]></Error></OutPutData></Body>

<Body><OutPutData><Success><![CDATA[点 借 信 息 成 功 发 布!]]></Success></OutPutData></Body>

4、WCDataBookCirculExchangeInfoCancel () 取消发布的交换信息

输入参数:

<RID> 发布交换图书的读者 ID</RID>

<RLibCode>发布交换图书的读者馆代码 (本馆读者为空) </RLibCode>

<EID>发布读者需要取消交换到图书的 ID<EID>

<Mark>0-表示图书、1-现刊、2-过刊 (从图书当前流通信息的图书信息中获取) </Mark>

<BLibCode>希望取消交换的图书的馆代码</BLibCode>

<BCEID>交换信息 ID (交换信息检索中获取) </BCEID>

<Item>1-发布交换, 2-求书交换 (交换信息检索中获取) </Item>

输出信息:

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输入的 参数 不能 为 空 吗 或者 错误!]]></InPutDataErr></Error></Body>

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>

<Body><OutPutData><Error><![CDATA[未能发布的原因!]]></Error></OutPutData></Body>

<Body><OutPutData><Success><![CDATA[点 借 信 息 取 消 发 布 成 功!]]></Success></OutPutData></Body>

5、WCDataBookCirculExchangeSInfoRequest () 响应发布的交换信息

输入参数:

<RID> 发布交换图书的读者 ID</RID>

<RLibCode>发布交换图书的读者馆代码 (本馆读者为空) </RLibCode>

<BCEID>发布的信息 ID<BCEID>

输出信息:

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输入的 参数 不能 为 空 吗 或者 错误!]]></InPutDataErr></Error></Body>

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>

<Body><OutPutData><Error><![CDATA[未能发布的原因!]]></Error></OutPutData></Body>

```
<Body><OutPutData><Success><![CDATA[ 点 借 信 息 响 应 成 功! ]]></Success></OutPutData></Body>
```

6、WCDaDataBookCirculExchangeQInfoRequest () 求书响应发布的交换信息

输入参数:

<RID> 发布交换图书的读者 ID</RID>

<RLibCode>发布交换图书的读者馆代码 (本馆读者为空) </RLibCode>

<BCEID>发布的信息 ID<BCEID>

输出信息:

```
<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输 入 的 参 数 不 能 为 空 吗 或 者 错 误! ]]></InPutDataErr></Error></Body>
```

```
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接! ]]></DBError></Error></Body>
```

```
<Body><OutPutData><Error><![CDATA[未能发布的原因! ]]></Error></OutPutData></Body>
```

```
<Body><OutPutData><Success><![CDATA[ 点 借 求 书 信 息 响 应 成 功! ]]></Success></OutPutData></Body>
```

7、WCDaDataBookCirculExchangeInfoRequestCancel () 取消响应的交换信息

输入参数:

<RID> 发布交换图书的读者 ID</RID>

<RLibCode>发布交换图书的读者馆代码 (本馆读者为空) </RLibCode>

<BCEID>交换信息 ID (交换信息检索中获取) </BCEID>

<Item>1-发布交换, 2-求书交换 (交换信息检索中获取) </Item>

输出信息:

```
<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输 入 的 参 数 不 能 为 空 吗 或 者 错 误! ]]></InPutDataErr></Error></Body>
```

```
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接! ]]></DBError></Error></Body>
```

```
<Body><OutPutData><Error><![CDATA[未能发布的原因! ]]></Error></OutPutData></Body>
```

```
<Body><OutPutData><Success><![CDATA[ 点 借 信 息 响 应 取 消 成 功! ]]></Success></OutPutData></Body>
```

8、WCDaDataBookCirculExchangeInfoList () 交换信息检索

输入参数:

<RID>查一读者的交换信息的 ID, 它>0 其他输入参数无效</RID>

<RLibCode>与 RID 配套, 读者馆代码</RLibCode>

<Item>item=0 就取 直接交换信息 =1 就取 交换图书信息 =2 求书信息</Item>

<State>state=0 历史信息 =1 当前信息 =2 取消的信息 =3 响应的消息 =4 全部</State>

<TopNum>最大条数</TopNum>

<BeforeDate>检索日期</BeforeDate>

<AfterDate>检索日期</AfterDate>

输出信息:

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输入的 参数 不能 为 空 吗 或 者 错 误!]]></InPutDataErr></Error></Body>

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>

<Body><OutPutData><Error><![CDATA[错误信息]]></Error></OutPutData></Body>

<Body><OutPutData>

<Records><![CDATA[检索到的记录数]]></Records>

<BCEInfos>

<OneBCE>

<BookInfo>

<Barcode><![CDATA[条码号]]></Barcode>

<BID><![CDATA[书目 ID]]></BID>

<CallNo><![CDATA[索书号]]></CallNo>

<B010a><![CDATA[ISBN]]></B010a>

<B010d><![CDATA[著录价格]]></B010d>

<B200a><![CDATA[题名信息]]></B200a>

<B200f><![CDATA[作者]]></B200f>

<B210c><![CDATA[出版社]]></B210c>

<B210d><![CDATA[出版日期]]></B210d>

<B215a><![CDATA[卷页]]></B215a>

<B215e><![CDATA[附件]]></B215e>

<B690a><![CDATA[分类号]]></B690a>

</BookInfo>

<ReaderS>发布交换读者的信息

<CardNo><![CDATA[证号]]></CardNo>

<RName><![CDATA[姓名]]></RName>

<RBYear><![CDATA[出生年]]></RBYear>

<LTele><![CDATA[联系电话]]></LTele>

<LTeleH><![CDATA[联系手机]]></LTeleH>

<Ctype><![CDATA[读者类型 ID]]></Ctype>

</ReaderS>

<ReaderQ>求书读者信息

<CardNo><![CDATA[证号]]></CardNo>

<RName><![CDATA[姓名]]></RName>

<RBYear><![CDATA[出生年]]></RBYear>

<LTele><![CDATA[联系电话]]></LTele>

<LTeleH><![CDATA[联系手机]]></LTeleH>

<Ctype><![CDATA[读者类型 ID]]></Ctype>

```

</ReaderQ>
<BCEInfo>交换信息
<BCEID><![CDATA[BCEID]]></BCEID>"
<RIDS><![CDATA[发布读者 ID]]></RIDS>
<RLibCodeS><![CDATA[发布读者馆代码]]></RLibCodeS>
<BrIDS><![CDATA[发布流通信息的 ID]]></BrIDS>
<RIDQ><![CDATA[求书读者 ID]]></RIDQ>
<RLibCodeQ><![CDATA[求书读者馆代码]]></RLibCodeQ>
<EID><![CDATA[图书单册 ID]]></EID>
<BLibCode><![CDATA[图书馆代码]]></BLibCode>
<Mark><![CDATA[是图书（0）、现刊（1）、过刊（2）]]></Mark>"
<DateCheck><![CDATA[交换截止日期]]></DateCheck>
<ExchangeTelHAddr><![CDATA[交换联系方式和希望地点]]></ExchangeTelHAddr>
<BrIDR><![CDATA[交换后的流通 ID]]></BrIDR>
<State><![CDATA[状态：历史、当前、取消、响应]]></State>
<Type><![CDATA[发布交换、求书交换、直接交换]]></Type>
<CreateDate><![CDATA[产生日期]]></CreateDate>
</BCEInfo>
</OneBCE>"
</BCEInfos>
</OutPutData>
</Body>

```

八、 漂流服务

1、 WCDataBookDriftInfoQAddNew（） 图书漂流—求书发布

输入参数：

```

<RID>发布信息的读者 ID</RID>
<RLibCode>发布信息的读者馆代码</RLibCode>
<B010a>ISBN</B010a>
<B010d>著录价格</B010d>
<B200a>正题名</B200a>
<B200f>作者</B200f>
<B210c>出版社</B210c>
<B210d>出版日期</B210d>
<B215a>页数</B215a>
<B215a2>卷数</B215a2>
<B225a>丛书名</B225a>
<B300a>一般附注</B300a>
<B517a>其他题名</B517a>

```

<BPic>封面照片（数据格式：将二进制数据转换成 16 进制字符串格式传输，例如：二进制转换 16 进制格式是 A3F5，那么转换成字符串“A3F5”，即可以直观显示的格式）</BPic>
输出信息：

```
<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输入的 参数 不能 为 空 吗 或者 错  
误! ]]></InPutDataErr></Error></Body>
```

```
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接! ]]></DBError></Error></Body>
```

```
<Body><OutPutData><Error><![CDATA[错误原因]]></Error></OutPutData></Body>
```

```
<Body><OutPutData><Success><![CDATA[ 成 功 新 建 求 书 信  
息! ]]></Success><BDIID><![CDATA[漂流图书 I D ]]></BDIID></OutPutData></Body>
```

2、WCDataBookDriftInfoSAddNew（）图书漂流—漂流发布

输入参数：

<RID>发布信息的读者 ID</RID>

<RLibCode>发布信息的读者馆代码</RLibCode>

<B010a>ISBN</B010a>

<B010d>著录价格</B010d>

<B200a>正题名</B200a>

<B200f>作者</B200f>

<B210c>出版社</B210c>

<B210d>出版日期</B210d>

<B215a>页数</B215a>

<B215a2>卷数</B215a2>

<B225a>丛书名</B225a>

<B300a>一般附注</B300a>

<B517a>其他题名</B517a>

<BPic>封面照片（数据格式：将二进制数据转换成 16 进制字符串格式传输，例如：二进制转换 16 进制格式是 A3F5，那么转换成字符串“A3F5”，即可以直观显示的格式）</BPic>
输出信息：

```
<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输入的 参数 不能 为 空 吗 或者 错  
误! ]]></InPutDataErr></Error></Body>
```

```
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接! ]]></DBError></Error></Body>
```

```
<Body><OutPutData><Error><![CDATA[错误原因]]></Error></OutPutData></Body>
```

```
<Body><OutPutData><Success><![CDATA[ 成 功 新 建 求 书 信  
息! ]]></Success><BDIID><![CDATA[漂流图书 I D ]]></BDIID></OutPutData></Body>
```

3、WCDataBookDriftInfoEdit() 图书漂流-发布信息修改

输入参数：

<RID>发布信息的读者 ID</RID>

<RLibCode>发布信息的读者馆代码</RLibCode>

<BDIID>发布的漂流图书信息 ID</BDIID>

<B010a>ISBN</B010a>

<B010d>著录价格</B010d>

<B200a>正题名</B200a>
<B200f>作者</B200f>
<B210c>出版社</B210c>
<B210d>出版日期</B210d>
<B215a>页数</B215a>
<B215a2>卷数</B215a2>
<B225a>丛书名</B225a>
<B300a>一般附注</B300a>
<B517a>其他题名</B517a>

<BPic>封面照片（数据格式：将二进制数据转换成 16 进制字符串格式传输，例如：二进制转换 16 进制格式是 A3F5，那么转换成字符串“A3F5”，即可以直观显示的格式）</BPic>
输出信息：

```
<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输入的 参数 不能 为 空 吗 或者 错 误！ ]]></InPutDataErr></Error></Body>  
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接！ ]]></DBError></Error></Body>  
<Body><OutPutData><Error><![CDATA[错误原因]]></Error></OutPutData></Body>  
<Body><OutPutData><Success><![CDATA[ 成 功 修 改 漂 流 图 书 信 息！ ]]></Success><BDIID><![CDATA[漂流图书 I D ]]></BDIID></OutPutData></Body>
```

4、WCDataBookDriftInfoCancel（）图书漂流-发布信息取消

输入参数：

<RID>发布信息的读者 ID</RID>
<RLibCode>发布信息的读者馆代码</RLibCode>
<BDIID>发布的漂流图书信息 ID</BDIID>

输出信息：

```
<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输入的 参数 不能 为 空 吗 或者 错 误！ ]]></InPutDataErr></Error></Body>  
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接！ ]]></DBError></Error></Body>  
<Body><OutPutData><Error><![CDATA[错误原因]]></Error></OutPutData></Body>  
<Body><OutPutData><Success><![CDATA[ 成 功 取 消 发 布 的 漂 流 图 书 信 息！ ]]></Success><BDIID><![CDATA[漂流图书 I D ]]></BDIID></OutPutData></Body>
```

5、WCDataBookDriftPre（）图书漂流-漂流预约

输入参数：

<RID>发布信息的读者 ID</RID>
<RLibCode>发布信息的读者馆代码</RLibCode>
<BDIID>发布的漂流图书信息 ID</BDIID>
<BDTelH>漂流交换图书的联系方法</BDTelH>
<BDAddr>漂流交换图书的大约的地点</BDAddr>

输出信息：

```

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输入的 参数 不能 为 空 吗 或者 错
误! ]]></InPutDataErr></Error></Body>
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接! ]]></DBError></Error></Body>
<Body><OutPutData><Error><![CDATA[错误原因]]></Error></OutPutData></Body>
<Body><OutPutData><Success><![CDATA[ 成 功 预 约 漂 流 该 图
书! ]]></Success><BDIID><![CDATA[漂流图书 I D ]]></BDIID> <RID><![CDATA[预约读者 I
D ]]></RID><RLibCode><![CDATA[预约读者馆代码]]></RLibCode></OutPutData></Body>

```

6、WCDataBookDriftPreCancel（）图书漂流-漂流预约取消

输入参数：

```

<RID>发布信息的读者 ID</RID>
<RLibCode>发布信息的读者馆代码</RLibCode>
<BDIID>发布的漂流图书信息 ID</BDIID>

```

输出信息：

```

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输入的 参数 不能 为 空 吗 或者 错
误! ]]></InPutDataErr></Error></Body>
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接! ]]></DBError></Error></Body>
<Body><OutPutData><Error><![CDATA[错误原因]]></Error></OutPutData></Body>
<Body><OutPutData><Success><![CDATA[ 成 功 取 消 预 约 漂
流! ]]></Success><BDIID><![CDATA[漂流图书 I D ]]></BDIID> <RID><![CDATA[预约读者 I
D ]]></RID><RLibCode><![CDATA[预约读者馆代码]]></RLibCode></OutPutData></Body>

```

7、WCDataBookDriftBorrow（）图书漂流-转换图书漂流读者

输入参数：

```

<RIDA>当前图书漂流所在读者 ID（可以为 0，就是在图书没有开始漂流时，一旦开始漂
流后，有读者就必须具备>0 的值）</RIDA>
<RLibCodeA>与 RIDA 配合使用，为该读者的馆代码</RLibCodeA>
<RIDB>准备接受漂流图书的读者 ID，必须>0</RIDB>
<RLibCodeB>与 RIDB 配合使用，为该读者的馆代码</RLibCodeB>
<BDIID>漂流图书的 ID</BDIID>

```

输出信息：

```

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输入的 参数 不能 为 空 吗 或者 错
误! ]]></InPutDataErr></Error></Body>
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接! ]]></DBError></Error></Body>
<Body><OutPutData><Error><![CDATA[错误原因]]></Error></OutPutData></Body>
<Body><OutPutData><Success><![CDATA[成功漂流该书! ]]></Success><BDIID><![CDATA[漂流
图书 I D ]]></BDIID> <RID><![CDATA[接受漂流读者 I D ]]></RID><RLibCode><![CDATA[接受
读者馆代码]]></RLibCode></OutPutData></Body>

```

8、WCDataBookDriftQRequest () 图书漂流-求书响应

输入参数:

<RID>发布求书信息的读者 ID</RID>
<RLibCode>发布求书信息的读者馆代码</RLibCode>
<BDIID>发布的求书图书信息 ID</BDIID>
<BDTelH>漂流求书响应人的联系方式</BDTelH>
<BDAddr>漂流求书响应人的大约的地点</BDAddr>

输出信息:

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输入的 参数 不能 为 空 吗 或者 错误!]]></InPutDataErr></Error></Body>
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>
<Body><OutPutData><Error><![CDATA[错误原因]]></Error></OutPutData></Body>
<Body><OutPutData><Success><![CDATA[成 功 响 应 漂 流 求 书!]]></Success><BDIID><![CDATA[漂流图书 I D]]></BDIID> <RID><![CDATA[响应读者 I D]]></RID><RLibCode><![CDATA[响应读者馆代码]]></RLibCode></OutPutData></Body>

9、WCDataBookDriftQRequestCancel () 图书漂流-求书响应取消

输入参数:

<RID>发布信息的读者 ID</RID>
<RLibCode>发布信息的读者馆代码</RLibCode>
<BDIID>发布的漂流图书信息 ID</BDIID>

输出信息:

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输入的 参数 不能 为 空 吗 或者 错误!]]></InPutDataErr></Error></Body>
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>
<Body><OutPutData><Error><![CDATA[错误原因]]></Error></OutPutData></Body>
<Body><OutPutData><Success><![CDATA[成 功 取 消 漂 流 求 书 响 应!]]></Success><BDIID><![CDATA[漂流图书 I D]]></BDIID> <RID><![CDATA[响应读者 I D]]></RID><RLibCode><![CDATA[响应读者馆代码]]></RLibCode></OutPutData></Body>

10、WCDataBookDriftInfolist () 图书漂流-图书信息发布检索

输入参数:

<RID>发布信息的读者 ID, 当 RID>0 时, 下面的条件 (Item、State 等) 不起作用</RID>
<RLibCode>发布信息的读者馆代码</RLibCode>
<Item>=0 漂流书发布 =1 求书发布</Item>
<State>=0 已经有书接受进行漂流 =1 当前 发布未有人接受 =2 取消漂流的图书的信息发布</State>
<TopNum>检索出最大记录数</TopNum>
<BeforeDate>发布日期</BeforeDate>

<AfterDate>发布日期</AfterDate>

输出信息:

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输入的 参数 不能 为 空 吗 或 者 错
误!]]></InPutDataErr></Error></Body>

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>

<Body><OutPutData><Error><![CDATA[错误原因]]></Error></OutPutData></Body>

<Body><OutPutData>

<Records><![CDATA[记录条数]]></Records>

<Books>

<OneBook>

<BookInfo>

<BDIID><![CDATA[漂流图书信息发布 ID]]></BDIID>

<B010a><![CDATA[ISBN]]></B010a>

<B010d><![CDATA[著录价格]]></B010d>

<B200a><![CDATA[正题名]]></B200a>

<B200f><![CDATA[作者]]></B200f>

<B210c><![CDATA[出版社]]></B210c>

<B210d><![CDATA[出版日期]]></B210d>

<B215a><![CDATA[页数]]></B215a>

<B215a2><![CDATA[卷数]]></B215a2>

<B225a><![CDATA[丛书名]]></B225a>

<B300a><![CDATA[一般附注]]></B300a>

<B517a><![CDATA[其他题名]]></B517a>

<Item><![CDATA[漂流发布或求书发布]]></Item>

<State><![CDATA[结束]]></State>

<State><![CDATA[漂流中]]></State>

<State><![CDATA[求书中]]></State>

<State><![CDATA[求书响应中]]></State>

<State><![CDATA[漂流预约中]]></State>

<State><![CDATA[取消发布]]></State>

<CreateDate><![CDATA[发布日期]]></CreateDate>

</BookInfo>

<ReaderS>图书拥有者信息

<CardNo><![CDATA[证号]]></CardNo>

<RName><![CDATA[姓名]]></RName>

<RBYear><![CDATA[出生年]]></RBYear>

<LTele><![CDATA[联系电话]]></LTele>

<LTeleH><![CDATA[联系手机]]></LTeleH>

<Ctype><![CDATA[读者类型 ID]]></Ctype>

</ReaderS>

<ReaderQ>求书读者信息

<CardNo><![CDATA[证号]]></CardNo>

<RName><![CDATA[姓名]]></RName>

```

<RBYear><![CDATA[出生年]]></RBYear>
<LTele><![CDATA[联系电话]]></LTele>
<LTeleH><![CDATA[联系手机]]></LTeleH>
<Ctype><![CDATA[读者类型 ID]]></Ctype>
</ReaderQ>
<CurrentDrift>当前漂流信息
<CardNo><![CDATA[证号]]></CardNo>
<RName><![CDATA[姓名]]></RName>
<RBYear><![CDATA[出生年]]></RBYear>
<LTele><![CDATA[联系电话]]></LTele>
<LTeleH><![CDATA[联系手机]]></LTeleH>
<Ctype><![CDATA[读者类型 ID]]></Ctype>
<BRID><![CDATA[漂流信息 ID]]></BRID>
<BDate><![CDATA[漂流开始日期]]></BDate>
<RDate><![CDATA[漂流预估截止日期]]></RDate>
</CurrentDrift>
<CurrentDriftPre>当前预约漂流信息
<CardNo><![CDATA[证号]]></CardNo>
<RName><![CDATA[姓名]]></RName>
<RBYear><![CDATA[出生年]]></RBYear>
<LTele><![CDATA[联系电话]]></LTele>
<LTeleH><![CDATA[联系手机]]></LTeleH>
<Ctype><![CDATA[读者类型 ID]]></Ctype>
<BRID><![CDATA[漂流信息 ID]]></BRID>
<BDate><![CDATA[漂流预约起始日期]]></BDate>
<RDate><![CDATA[漂流预约预估截止日期]]></RDate>
<BDTelHAddr><![CDATA[漂流预约联系电话以及希望交换图书的大约地址范围]]></BDTelHAddr>
</CurrentDriftPre>
</OneBook>
</Books>
</OutPutData>
</Body>

```

11、WCDATABookDriftBorrowInfolist（）图书漂流-漂流信息检索

输入参数：

<RID>发布信息的读者 ID，当 RID>0 时，下面的条件（Item、State 等）不起作用</RID>

<RLibCode>发布信息的读者馆代码</RLibCode>

<BDIID>漂流图书信息 ID，当 BDIID>0 时，下面的条件（Item、State 等）不起作用</BDIID>

<Item>=0 漂流书发布 =1 求书发布</Item>

<State>=0 已经有书接受进行漂流 =1 当前 发布未有人接受 =2 取消漂流的图书的信息发布</State>

<TopNum>检索出最大记录数</TopNum>

<BeforeDate>发布日期</BeforeDate>

<AfterDate>发布日期</AfterDate>

输出信息:

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[输入的 参数 不能 为 空 吗 或 者 错
误!]]></InPutDataErr></Error></Body>

<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接!]]></DBError></Error></Body>

<Body><OutPutData><Error><![CDATA[错误原因]]></Error></OutPutData></Body>

<Body><OutPutData>

<Records><![CDATA[检索出的记录数]]></Records>

<Drifts>

<OneDrift>

<BookInfo>

<B010a><![CDATA[ISBN]]></B010a>

<B010d><![CDATA[著录价格]]></B010d>

<B200a><![CDATA[正题名]]></B200a>

<B200f><![CDATA[作者]]></B200f>

<B210c><![CDATA[出版社]]></B210c>

<B210d><![CDATA[出版日期]]></B210d>

<B215a><![CDATA[页数]]></B215a>

<B215a2><![CDATA[卷数]]></B215a2>

<B225a><![CDATA[丛书名]]></B225a>

<B300a><![CDATA[一般附注]]></B300a>

<B517a><![CDATA[其他题名]]></B517a>

<Item><![CDATA[漂流发布或求书发布]]></Item>

<State><![CDATA[结束]]></State>

<State><![CDATA[漂流中]]></State>

<State><![CDATA[求书中]]></State>

<State><![CDATA[求书响应中]]></State>

<State><![CDATA[漂流预约中]]></State>

<State><![CDATA[取消发布]]></State>

<CreateDate><![CDATA[图书发布日期]]></CreateDate>

</BookInfo>

<ReaderInfo>

<CardNo><![CDATA[证号]]></CardNo>

<RName><![CDATA[姓名]]></RName>

<RBYear><![CDATA[出生年]]></RBYear>

<LTele><![CDATA[联系电话]]></LTele>

<LTeleH><![CDATA[联系手机]]></LTeleH>

<Ctype><![CDATA[读者类型 ID]]></Ctype>

</ReaderInfo>

<DriftInfo>

<DIID><![CDATA[漂流 ID]]></DIID>

<RID><![CDATA[漂流读者 ID]]></RID>

<RLibCode><![CDATA[漂流读者馆代码]]></RLibCode>

```

<BDIID><![CDATA[漂流图书发布信息 ID]]></BDIID>
<BType><![CDATA[直接漂流、预约漂流、漂流预约、漂流响应]]></BType>
<State><![CDATA[当前或历史]]></State>
<BDate><![CDATA[漂流起始日期]]></BDate>
<RDate><![CDATA[漂流结束日期]]></RDate>
<BDTelHAddr><![CDATA[预约漂亮的联系电话和交换地址]]></BDTelHAddr>
</DriftInfo>
</OneDrift>
</Drifts>
</OutPutData>
</Body>

```

12、WCDataBookDriftBorrowInfoStat() 漂流信息的统计（人次、册次等）

输入参数：

```

<RID>发布信息的读者 ID，当 RID>0 时，下面的条件（Item、State 等）不起作用</RID>
<RLibCode>发布信息的读者馆代码</RLibCode>
<BDIID>漂流图书信息 ID，当 BDIID>0 时，下面的条件（Item、State 等）不起作用</BDIID>
<Item>=0 漂流书发布 =1 求书发布</Item>
<BeforeDate>发布日期</BeforeDate>
<AfterDate>发布日期</AfterDate>

```

输出信息：

```

<Body><Error><InPutDataErr><![CDATA[ 输入的参数不能为空吗或者错误! ]]></InPutDataErr></Error></Body>
<Body><Error><DBError><![CDATA[数据库无法连接! ]]></DBError></Error></Body>
<Body><OutPutData><Error><![CDATA[错误原因]]></Error></OutPutData></Body>
<Body><OutPutData>
<DriftStat>
<DriftBookNum><![CDATA[直接漂流册次]]></DriftBookNum>
<PreDriftBookNum><![CDATA[预约漂流册次]]></PreDriftBookNum>
<DriftPreBookNum><![CDATA[漂流预约册次]]></DriftPreBookNum>
<DriftQRequestBookNum><![CDATA[求书响应册次]]></DriftQRequestBookNum>
<DriftBorrowBookNum><![CDATA[漂流册次]]></DriftBorrowBookNum>

<DriftBooks><![CDATA[直接漂流册数]]></DriftBooks>
<PreDriftBooks><![CDATA[预约漂流册数]]></PreDriftBooks>
<DriftPreBooks><![CDATA[漂流预约册数]]></DriftPreBooks>
<DriftQRequestBooks><![CDATA[求书响应册数]]></DriftQRequestBooks>
<DriftBorrowBooks><![CDATA[漂流册数]]></DriftBorrowBooks>

<DriftReaderNum><![CDATA[直接漂流人次]]></DriftReaderNum>
<PreDriftReaderNum><![CDATA[预约漂流人次]]></PreDriftReaderNum>

```

```
<DriftPreReaderNum><![CDATA[漂流预约人次]]></DriftPreReaderNum>
<DriftQRequestReaderNum><![CDATA[求书响应人次]]></DriftQRequestReaderNum>
<DriftBorrowReaderNum><![CDATA[漂流人次]]></DriftBorrowReaderNum>

<DriftReaders><![CDATA[直接漂流人数]]></DriftReaders>
<PreDriftReaders><![CDATA[预约漂流人数]]></PreDriftReaders>
<DriftPreReaders><![CDATA[漂流预约人数]]></DriftPreReaders>
<DriftQRequestReaders><![CDATA[求书响应人数]]></DriftQRequestReaders>
<DriftBorrowReaders><![CDATA[漂流人数]]></DriftBorrowReaders>

</DriftStat>
</OutPutData></Body>
```